

## CLOSOIR D'ÉGOUT POUR PLAQUES ONDULEES

### ➤ Description

- Élément rigide en polypropylène découpé au format de l'onde d'une plaque.

### ➤ Utilisation

- En égout, sur des plaques ondulées.
- Pour des plaques de 5 ondes et 6 ondes.

### ➤ Fonctions

- Préserver la ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie dans le profil de l'onde.



### ➤ Données techniques

Propriétés		Valeurs	
Matériau	Polypropylène		
Résistance	Températures et intempéries		
Epaisseur	1,5 mm		
Couleur	Noir		
Type	5 ondes	6 ondes	
Longueur	885 mm	1050 mm	
Largeur	66 mm	66 mm	
Hauteur de l'onde	50 mm	50 mm	
Entraxe des ondes	177 mm	177 mm (bord 82,5 mm)	
Poids / pièce	0,10 kg	0,12 kg	
Conditionnement	180 pces/carton – 2 160 pces/ palette	10 pces/botte – 1 440 pces/palette	

### ➤ Mise en œuvre

La fixation s'effectue au moyen de pointes, vis ou agrafes. Les éléments sont alignés bord à bord. La jonction doit être réalisée au niveau du recouvrement latéral des plaques. Les éléments doivent être ajustés en longueur au niveau des rives. La pose de crochets de gouttières peut aussi nécessiter l'adaptation en sous-face des éléments.

### ➤ Stockage

Dans un local abrité de manière illimitée dans le temps