

## DUO PLUS

### Bande adhésive armée, double face

#### ➤ Description

- Bande adhésive double face composée d'une colle acrylique en dispersion sur une armature polyester, protégée par un papier siliconé.

#### ➤ Utilisation

- En intérieur.
- Sur supports réguliers et lisses (aluminium, bois, métal, PVC rigide).
- Collage des recouvrements sur des films pare-vapeur en polyéthylène.
- Collage des raccordements de l'écran avec les menuiseries.
- En largeur de 40 mm, assurer le maintien/fixation provisoire des membranes d'étanchéité à l'air frein/pare-vapeur sur leur support (pour éviter les percements inutiles), avant leur fixation définitive par le biais du parement.



#### ➤ Données techniques

Caractéristiques	DUO PLUS
Matériau porteur	Trame polyester
Matériau adhésif	Colle acrylique en dispersion
Film de protection	Papier siliconé
Epaisseur (EN 1942)	0,25 mm (hors papier siliconé)
Puissance de collage (EN 1939)	>35 N / 25 mm (rupture de l'adhésion)
Résistance aux températures	-30°C à + 100°C
Températures de mise en œuvre	>5°C
Stockage	A l'abri des UV, au sec et à température ambiante
Longueur des rouleaux	50 m
Largeur	19 mm / 40 mm
Conditionnement	15 / 12 rlx/carton
Code article	1000001998/1000006160

#### ➤ Mise en œuvre

- Vérifier la nature du support
  - Le support doit-être sain, c'est-à-dire propre, sec, exempt de graisse.
  - S'il est particulièrement instable, friable, poreux, la mise en œuvre préalable d'un primaire (SOLID PRIMER) sera nécessaire. En cas de doute, faire un test de collage.
- Recouvrement des lés des pare-vapeur en polyéthylène (SOLID SD 107 PE)
  - Appliquer DUO PLUS, sans tension et sans pli, sur la partie d'écran destinée à être recouverte, puis rapporter le second lé sans tension et sans pli sur le ruban de colle en retirant le film de protection au fur et à mesure. Effectuer une pression manuelle sur le recouvrement ou au besoin avec un outil à maroufler (roulette de colleur, etc.) afin d'obtenir une parfaite adhérence/étanchéité.
- Fixation provisoire, raccordement avec une baie de menuiserie
  - Positionner DUO PLUS sur le support en veillant à bien le centrer
  - Retirer le film de protection, puis rapporter, sans tension, l'écran sur l'adhésif en le marouflant manuellement ou au besoin avec un outil à maroufler (roulette de colleur, etc.) afin d'obtenir une parfaite adhérence.