

Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011/574/2014

N° DoP – **7262_20230126**

Pour le produit


DIFFLEX Thermo TPU ND

1. Code d'identification unique du produit type:	DIFFLEX Thermo TPU ND
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus. Ecrans souples pour murs extérieurs.
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	BWK Dachzubehör GmbH, Birkichstraße 1 D - 74549 Wolpertshausen
4. Autorisation accordée (art.12, Par 2)	Sans objet
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	Systeme 3
6.a) Norme harmonisée Organisme notifiée	EN 13859-1 Nb 1390 – CPR CSI PR
6.b) Evaluation technique Européenne	Non concerné
7. Performances déclarées – caractéristiques essentielles selon la norme EN	Voir page 2
8. Les performances du produit selon les points 1 et 2 correspond à la déclaration de performance au point 7/ Le fabricant est seul responsable de la rédaction de ce document selon le point 3 Données techniques : voir fiche produit tel qu'indiqué au point 1 NPD	

7. Caractéristiques essentielles évaluées	Spécification technique harmonisée	Performance
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe E
Résistance à la pénétration d'eau	EN 13859-1	Classe W1
Propriété de transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN ISO 12572	0,15 m
Résistance à la traction (MD)	EN 12311-1	380 N
Résistance à la traction (CD)	EN 12311-1	400 N
Allongement (MD)	EN 12311-1	40%
Allongement (CD)	EN 12311-1	40%
Résistance à la déchirure au clou (MD)	EN 12310-1	250 N
Résistance à la déchirure au clou (CD)	EN 12310-1	200 N
Souplesse à basse température	EN 1109	-30°C
Comportement au vieillissement artificiel		
Résistance à la pénétration d'eau	EN 13859-1	W1
Résistance à la traction (MD)	EN 13859-1/ -2	> 85% valeurs d'origine
Résistance à la traction (CD)	EN 13859-1/ -2	> 85% valeurs d'origine
Allongement (MD)	EN 13859-1/ -2	> 85% valeurs d'origine
Allongement (CD)	EN 13859-1/ -2	> 85% valeurs d'origine
Substances dangereuses	EU 1907/2006	Aucune

Les autres caractéristiques et leurs résultats sont disponibles sur la fiche produit en vigueur / Les valeurs peuvent comporter des tolérances, qui en l'absence d'indications particulières sont conformes à la norme.

Managing Director
Hartmut Layer
Wolpertshausen, 26.01.2023



BWK Dachzubehör GmbH / Birkichstrasse 1 / D – 74549 Wolpertshausen / Fon : 07904-9720-0 / Fax : 07904-9720-90
info@bwk-dachzubehoer.de - www.bwk-dachzubehoer.de

Conformément à l'article 6, paragraphe 5 du règlement européen EU 305/2011, aucune fiche de sécurité n'est annexée à cette déclaration de performance, car le produit ne contient aucune substance concernée par le Règlement EU N° 1907/2006 (Reach), annexe 2.