

CORNIERE D'ANGLE TRAMEE POUR ENDUITS en rouleau dévidoir

➤ Description

Profilé PVC souple, stabilisé aux UV et lié à une trame fibre de verre.

➤ Avantages

- souple mais résistant (supporte plusieurs pliages sans casser).
- Une bonne « mémoire » du pliage (assemblage de la trame avec la cornière pliée).
- Faible encombrement du carton dévidoir (transport et stockage facilité).
- Coupe à longueur nécessaire (pas de chutes).


➤ Utilisation

En isolation thermique par l'extérieur, finition et renforcement des angles saillants verticaux de 50 à 180°

➤ Stockage

Stockage et transport couché dans un local frais et sec.

➤ Données techniques



Profilé d'angle	Valeurs	
Matériaux	H-PVC, modifié, stabilisé aux UV	
Epaisseur	1,1mm±0,1mm	
Dimensions	23mm x 23mm x 50m	
Perforations	2 rangées sur les 2 côtés, Ø 6mm	
Couleur	Blanc	
Angle de pliage	50-180°	
Trame	Valeurs	
Matériaux	Trame fibre de verre	
Poids	165 g/m ²	
Dimensions des mailles	4x4mm	
Couleur	Blanc	
Conditionnement	50m/carton	
Dimensions	80x120mm,	100x150mm
Référence article	1000005509	1000005510