

PROFILE LARMIER préformé

Profilé larmier pour raccordement de l'écran à l'égout

➤ Description

- Profilé en aluminium avec angle

➤ Utilisation

- Larmier sur la planche d'égout
- Profilé « goutte d'eau »
- Profilé pour recueillir et évacuer de l'eau
- Profilé support de gouttière
- Recouvrement horizontal de lame d'air pour bardages
- Conforme au DTU 40.29 Ecrans souple de sous-toiture

➤ Fonctions

- Assurer la jonction entre l'écran de sous-toiture et l'égout.
- Reconduire les infiltrations éventuelles et les eaux de fonte dans la gouttière.
- Protéger les éléments sous-jacents des salissures et autres dégradations liées à l'écoulement de l'eau de pluie.



➤ Données techniques

Propriétés	Valeurs			
Usage	Profilé d'égout			
Matériau	Aluminium			
Epaisseur	0,7 mm			
Angles	Références en alu brut			Références en alu noir
90°	100000 7218	100000 7351		100000 8363
108°	100000 8050			
114°	100000 8051			
120°	100000 7219		1000007429	100000 8364
135°	100000 8350			100000 8365
Largeur des faces	65 x 30 x 10mm	65 x 30 x 10mm	100 x 30 x 10mm	65 x 30 x 10mm
Longueur	2,0 m	2,4 m	2,5 m	2,0 m
Conditionnement	10 pcs / 20 m	10 pcs / 24 m	8 pcs / 20 m	10 pcs / 20 m

➤ Mise en œuvre

- Couper la longueur souhaitée.
- La fixation peut être réalisée au moyen de clous ou de vis.
- L'écran de sous-toiture peut être fixé sur le profilé avec l'adhésif double face Duoplus, ou la colle THERMO KLEB & DICHT.

