

VIS POUR CONSTRUCTION BOIS – HBS - PANELFIX



➤ Description

- Vis à bois en acier au carbone trempé, galvanisé, avec double filetage

➤ Utilisation

- Fixations universelles pour les liaisons de bois en menuiserie, aménagements extérieurs ou constructions bois (ossature, toiture),
- Fixations des panneaux isolants sur chevrons ou panneaux bois en toiture ou façade,
- Mise en œuvre facile, même avec des visseuses à chocs, grâce à une transmission optimale de la force et à un couple de vissage réduit grâce à la zone de frottement sur la tige (double filetage).
- La vis se met parfaitement en place, grâce à l'encoche de coupe auto-perceuse qui permet un perçage avec une grande précision sans pré-perçage, même sur du bois tendre. La tête s'insère elle aussi parfaitement, assurant une surface lisse, grâce aux nervures de fraisage situées sous la tête.
- Usage en milieu sec ou humide

➤ Données techniques

Propriétés	Vis à tête fraisées				
Usage	Assemblage bois				
Matériau	Acier au carbone trempé, galvanisé				
Propriété de traction :	[kN] 5,7 - 15,0				
Point de rupture :	[Nm] 3,5 - 25,0				
Entraînement	TX 40: 10 mm, 8 mm/ TX 30: 6 mm/ TX 25: 5 mm, 4,5 mm/ TX 20: 4 mm				
Référence article	Dimensions	Longueur du filetage (d)	Conditionnement / Boîte	Conditionnement / carton	Conditionnement / palette
100000 8193	4 x 30 mm	18	500	6000	144000
100000 8196	4 x 35 mm	21	500	6000	144000
100000 8197	4 x 40 mm	24	500	6000	144000
100000 8198	4 x 45 mm	27	500	6000	144000
100000 8199	4 x 50 mm	30	500	6000	144000
100000 8200	4 x 60 mm	36	500	4000	96000
100000 8201	4 x 70 mm	42	500	4000	96000
100000 8202	4 x 80 mm	48	500	4000	96000
100000 8203	4,5 x 40 mm	24	500	6000	144000
100000 8204	4,5 x 45 mm	27	500	6000	144000
Référence article	Dimensions	Longueur du filetage (d)	Conditionnement / Boîte	Conditionnement / carton	Conditionnement / palette
100000 8206	4,5 x 50 mm	30	200	3600	38400
100000 8207	4,5 x 60 mm	36	200	3200	76800
100000 8208	4,5 x 70 mm	42	200	3200	76800
100000 8209	4,5 x 80 mm	48	200	3200	76800
100000 8210	5 x 40 mm	24	200	3200	76800
100000 8211	5 x 50 mm	30	200	3200	76800
100000 8218	5 x 60 mm	36	200	3200	76800
100000 8219	5 x 70 mm	42	200	2400	57600
100000 8220	5 x 80 mm	48	200	2400	57600
100000 8221	5 x 90 mm	54	200	2400	57600
100000 8222	5 x 100 mm	60	200	2400	57600
100000 8223	5 x 120 mm	70	200	1600	38400
100000 8224	6 x 60 mm	36	200	1600	38400
100000 8225	6 x 70 mm	42	200	1600	38400
100000 8226	6 x 80 mm	48	200	1600	38400
100000 8230	6 x 100 mm	60	100	1600	38400
100000 8231	6 x 120 mm	70	100	1200	28800
100000 8232	6 x 140 mm	70	100	1200	28800
100000 8233	6 x 160 mm	70	100	1200	28800
100000 8234	6 x 180 mm	70	100	800	19200
100000 8235	6 x 200 mm	70	100	800	19200
300080080	8 x 80 mm	52	50	800	19200

Ces données s'appuient sur l'état actuel de nos avancées techniques au moment de la rédaction et sont susceptibles d'évoluer. Se référer également à nos conditions générales de vente.

contact@bwk-france.com

03 87 28 14 97

300080100	8 x 100 mm	60	50	800	19200
300080120	8 x 120 mm	80	50	600	14400
300080140	8 x 140 mm	80	50	600	14400
300080160	8 x 160 mm	80	50	400	9600
300080180	8 x 180 mm	80	50	400	9600
300080200	8 x 200 mm	80	50	400	9600
300080220	8 x 220 mm	80	50	400	9600
300080240	8 x 240 mm	80	50	400	9600
300080260	8 x 260 mm	80	50	300	7200
300080280	8 x 280 mm	80	50	300	7200
300080300	8 x 300 mm	80	50	300	7200
300080320	8 x 320 mm	80	50	300	7200
300080340	8 x 340 mm	80	50	300	7200
300080360	8 x 360 mm	80	50	300	5400
300080380	8 x 380 mm	80	50	300	5400
300080400	8 x 400 mm	80	50	300	5400

Propriétés	Vis à tête plate				
Usage	Assemblage bois				
Matériau	Acier au carbone trempé, galvanisé				
Propriété de traction :	[kN] 15,0				
Point de rupture :	[Nm] 25,0				
Empreinte	T 40				
Longueur du double filetage	12 mm				
Epaisseur du double filetage	5,5 mm				
Diamètre du fil	8 mm				
Référence article	Dimensions	Longueur du filetage (d)	Conditionnement / Boîte	Conditionnement / carton	Conditionnement / palette
100000 4511	8 x 80 mm	48	50	800	19200
100000 4512	8 x 100 mm	60	50	800	19200
100000 4513	8 x 120 mm	80	50	600	14400
100000 4514	8 x 140 mm	80	50	600	14400
100000 4515	8 x 160 mm	80	50	400	9600
100000 4516	8 x 180 mm	80	50	400	9600
100000 4517	8 x 200 mm	80	50	400	9600
100000 4518	8 x 220 mm	80	50	400	9600
100000 4519	8 x 240 mm	80	50	400	9600
100000 4520	8 x 260 mm	80	50	300	7200
100000 4521	8 x 280 mm	80	50	300	7200
100000 4522	8 x 300 mm	80	50	300	7200
100000 4523	8 x 320 mm	80	50	300	7200
100000 4524	8 x 340 mm	80	50	300	7200
100000 4525	8 x 360 mm	80	50	300	5400
100000 4526	8 x 380 mm	80	50	300	5400
100000 4527	8 x 400 mm	80	50	300	5400