

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection pour tuile

➤ Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée, surmonté ou non de dents souples en forme de peigne.
- Les plots escamotables permettent de conserver la planéité de la latte, soit en enjambant les crochets de gouttière, soit en ôtant le plot qui irait à la rencontre du crochet de gouttière.
 - La version sans dents est utilisée pour des tuiles plates ou d'aspect plat.
 - La version avec dents est utilisée pour des tuiles à moyen galbe.



➤ Utilisation

- En égout, conforme aux exigences des DTU de la série 40.2 concernant les besoins de ventilation.
- Les dents sont toujours tournées vers l'aval, elles ne doivent jamais dépasser du matériau de couverture qui les recouvre. Veillez à ce que la hauteur des dents soit supérieure de 1 cm à celle de l'onde pour obtenir l'efficacité recherchée.



➤ Fonctions

- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.
- Liteau anti-bascullement.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie dans le profil de l'onde.

➤ Données techniques

Caractéristiques		Valeurs
Matériau		Polypropylène traité anti-UV
Section de ventilation		Environ 200 cm ² /m
Longueur		1 mètre
Hauteur de la latte		24 mm
Hauteurs des plots escamotables		8 mm
Hauteur du peigne		62 mm
Coloris		Rouge brique, brun, anthracite
Stockage		Dans un local abrité et tempéré (< +30°C), à l'abri d'une source de chaleur
Conditionnement	Avec peigne	50 pièces/carton – 600/palette
	Sans peigne	100 pièces/carton – 800/palette

LATTE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection pour ardoise

➤ Description

- Élément rigide en polypropylène ajouré constituant une latte ventilée.

➤ Utilisation

- En égout. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 concernant les besoins de ventilation.



➤ Fonctions

- Ventilation linéaire de la partie basse de la couverture.

➤ Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Polypropylène traité anti-UV
Section de ventilation	Environ 100 cm ² /m
Longueur	1 mètre
Hauteur de la latte	18 mm
Coloris	Anthracite
Stockage	Dans un local abrité et tempéré (< +30°C), à l'abri d'une source de chaleur
Conditionnement	100 pièces / carton – 8 carton/palette

➤ Mise en œuvre

- Sur la planche ou le liteau d'égout.
- Les lattes de ventilation sont juxtaposées les unes aux autres avec un emboîtement des ergots « mâle/femelle »
- La fixation s'effectue au moyen de pointes tête large de diamètre 2,8 mm ou de vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égout.